



Apresentação

A Tampa 450 FL c/Pn. Rec Porta Sensor E Haste 0312 é utilizada no sistema Bottom Loading, permite acesso para inspeção no interior do tanque e atua como dispositivo de segurança equilibrando a pressão interna do tanque.

Características

- Sensor de nível óptico, com proteção contra explosão IP67.
- Válvula recuperadora de vapor, com vazão nominal de 136 m³/h a 24 kPa.
- Abertura em dois estágios, proporciona maior segurança ao operador.
- Válvula recuperadora de vapor com passagem de 3", conforme os requisitos da norma API 1004.
- Anel de vedação para o bujão 3/4", dispensa a aplicação de teflon em sua rosca.

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro nominal	Ø 10 da sobretampa - Ø 18 da tampa
Pressão ajuste	Pressão = 24 kPa (0,24 kgf/cm²)
	Vácuo = -3,5 kPa (0,036 kgf/cm²) Máximo
	Pressão sobretampa = 30 kPa (0,31 kgf/cm²)
Req. de instalação	Furo no tanque de Ø 460 mm
	Friso de instalação compatível
	Ligação pneumática
	Ligação elétrica
Regulam. técnicos	DOT 49 CFR 178.347-3
	Anexo H da Portaria 134/22
Compatibilidade	Conforme portaria Inmetro 101 / 2009
	2A - 2B - 2C - 2D - 2E - 2F
Periódico	Verificação trimestral das vedações
	Lubrificação trimestral das linhas de ar

ELEMENTOS

Reposição	Kit Vedação Tampa 20	02.0030.122.0000
	Kit Gancho Tampa	02.0030.031.0000
	Kit Vácuo Pressão 1.1/2"	02.0030.091.0000
Vedação	Guarnição Tampa 20 ESP 4MM	03.0008.001.0088
	Guarnição Flange Recup. Vapor	03.0008.001.0002
	Guarnição Vácuo 1.1/2"	03.0008.001.0003
	Guarnição Quadrada (RPR 008)	03.0008.001.0007
	Anel Vedação Bujão 3/4"	03.0008.001.0055

